

**SCHEDA TECNICA ESPOSITORE VERTICALE DA 650 LT. CON RIPIANI IN VETRO
A DOPPIA TEMPERATURA - QUCINO MOD. **Q3024****



- Termodinamica a gas R290 ad alta efficienza e consumi ridotti.
- Doppia temperatura di esercizio.
- Telaio in alluminio anodizzato, colore bianco.
- Porta con vetrocamera strutturale a bassa emissività, con vetri esterni temperati e serigrafati.
- Interno interamente in acciaio AISI 304 inossidabile anticorrosione, con lavorazione al laser e finitura lucida a specchio.
- Centralina touch screen con retroilluminazione ad alto contrasto.
- Funzioni termometro, comando illuminazione e modalità ECO integrate.
- Ampia maniglia “a scomparsa”, integrata nella struttura lungo l’intera altezza della porta.
- Ruote gemellate pivotanti, di cui due con funzione freno.
- Piedini regolabili di serie.
- Serratura di serie.

Voltaggio di serie: 230v/1/50Hz

**Classe climatica: 4
MAX = (30°C - % U.R. 55)**

OPTIONAL:

- Copertura ruote in acciaio verniciato
- Condensazione H₂O
- Disponibile in versione senza pannelli, da incasso
- Maniglione supplementare
- Pellicola antiappannamento vetri una porta
- Pellicola antiappannamento vetri tutti i lati
- Potenziometro luce
- Vetri per altitudine
- Vetri a specchio posteriori
- Vetro a specchio laterale



OPTIONAL POTENZIOMETRO:
Temperatura di colore LED regolabile
tra 3.000 K e 6.500 K

Caratteristiche - Features		
	Dimensioni - (mm.) L - P - H <i>Dimensions - (mm.) L - P - H</i>	900x710x1910h
	Dimensioni imballo- (mm.) L - P - H <i>Packaging dimensions - (mm.) L - P - H</i>	980x870x2180h
	Peso netto - (Kg) <i>Net weight - (Kg)</i>	236
	Peso con imballo - (Kg) <i>Packaging weight - (Kg)</i>	280
	Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	+5/-20 °C
	Capacità lorda - (lt.) <i>Burthen gross - (lt.)</i>	650
	Refrigerante <i>Refrigerant</i>	R290
	Refrigerazione <i>Refrigeration</i>	Ventilata <i>Ventilated</i>
	Classe climatica <i>Climate class</i>	4
	Quantità e misure ripiani intermedi (mm.) DI SERIE <i>Quantity and dimensions of intermediate shelves</i>	nr. 5 - 745x425
	Umidità (%) <i>Humidity (%)</i>	40
	Sbrinamento <i>Defrost</i>	Automatico a gas caldo <i>Automatic hot gas</i>
	Evaporazione <i>Evaporation</i>	Automatico <i>Automatic</i>
	Potenza totale KW <i>Total power input KW</i>	0,4
	Illuminazione <i>Lighting</i>	Luce led <i>Led light</i>

