








**SCHEDA TECNICA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO AD ESTRAZIONE ESTERNA
QUCINO MOD. **Q7072****











- Confezionatrice sottovuoto ad estrazione esterna, costruita completamente in acciaio INOX ed ideale per uso professionale
- Barra saldante da 310 mm.
- Robustissima ed in grado di garantire prestazioni di assoluta eccellenza
- Veloce, automatica, semplice da usare, risolve facilmente ogni problema di conservazione a temperatura ambiente, in frigorifero o in freezer
- Consente la conservazione di ogni prodotto solido o liquido e permette l'utilizzo della nuova formidabile tecnica della cottura sottovuoto.

	Machina sottovuoto ad estrazione esterna External extraction vacuum machine	Q7072
Caratteristiche macchina sottovuoto – Vacuum packing machine features		
	Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm) L - P – H	375x297x145h
	Peso netto – <i>Net weight</i>	7,4 kg.
	Barra saldante – <i>Sealing beam</i> (mm)	310
	Larghezza massima busta - <i>Max. bag width</i> (mm)	300
	Pompa - <i>Vacuum pump</i>	11 Lt./min.
	Potenza totale - <i>Total power input</i>	0,22 KW
	Tensione alimentazione standard - <i>Standard input voltage</i>	220/240V – 50/60 Hz



Part. comandi con tastiera a sfioramento



OPTIONALS Q7072	
Articolo - Article	
	Tavolette in resina per cottura sottovuoto
	Campanina d'aspirazione per vuoto in contenitori
	Calibri per porzione in acciaio inox
	Termometro digitale a sonda
	Imbuto in acciaio inox
	Valvola SYV per sonde al cuore
	Tappi per bottiglie
	Kit 3 contenitori Conserbox