

**SCHEDA TECNICA SFOGLIATRICE ELETTRICA A BASAMENTO CON TAPPETI
MOTORIZZATI, VARIATORE VELOCITA' E RULLI DA mm.600 - QUCINO MOD. Q6012**



• Realizzata con moderni criteri di razionalità e funzionalità. Può lavorare qualsiasi tipo di pasta, da spessori sottilissimi (mm. 0,1) fino a mm. 34, grazie ai cilindri rettificati e di larghezza mm. 600, alla trasmissione di elevata precisione e ai nastri trasportatori a velocità differenziata, azionati da pratica leva joystick • Struttura in acciaio con vernice antigraffio, movimentazione su ruote con freno e piani di lavoro e griglia di sicurezza sollevabili, per un minore ingombro a macchina spenta e facilità di pulizia • Variatore di velocità • Disponibili in optional il comando a pedali ed il dispositivo taglio croissant.



Part. piano a scivolo
e griglia di sicurezza
sollevabili



Part. regolazione
manuale spessore
dei cilindri



Part. terminale tappeto
con supporto per mattarello



Part. comandi con leva
joystick e variatore di velocità



Dispositivo taglio croissant
opzionale



Part. sfarinatore



Part. basamento
carrellato su ruote
con freno



Comando a pedali
opzionale

Sfogliatrice elettrica a basamento con tappeti motorizzati <i>Electric stand dough sheeter with motorized mats</i>		Q6012
Caratteristiche – Features		
	Dimensioni - <i>Dimensions</i> (mm) L - P - H	1055x2850x1280h
	Peso netto – <i>Net weight</i>	175 kg.
	Imballo - <i>Packing</i> (mm - m3 - kg)	1090x800x2220h 1,96/200
	Spessore pasta – <i>Dough thickness</i> (mm)	0,1 ÷ 34
	Impasto per ciclo – <i>Dough per batch</i> (kg)	10
	Potenza totale / Corrente - <i>Total power input / Current</i> (KW)	0,55
	Tensione alimentazione standard: monofase - <i>Standard input voltage: single phase</i>	230V /1N 50 Hz
	Larghezza rulli – <i>Roller width</i> (mm)	600
	Tappeti motorizzati – <i>Motorized mats</i> (mm)	1200